

PALOTURVALLISET VERHOKANKAAT TREVIRA CS**FLAME RETARDANT CURTAIN FABRICS TREVIRA CS**

Tekniset tiedot ja värikartta | Technical information and color chart

KANKAIDEN MATERIAALIT | FABRIC MATERIALS

Kankaamme täyttävät julkitalan tekstiileille asetetut vaatimukset niin paloturvallisuuden kuin valon- ja pesunkeston osalta. Trevira CS -kankailla on Pro-TEX –luokitus sekä Öko-TEX-, EMAS- ja ISO 14001 sertifikaatit. Trevira CS 03 ja 04 ovat IMO-luokiteltuja kangaslaatuja.

Our fabrics fulfil the requirements for the curtain textile materials in public premises in flame resistancy, light fastness as well as in washing properties.

Trevira CS –fabrics have Pro-TEX classification, EMAS- and ISO 14001 certificate.

Trevira CS 03 and 04 have also been classified according to IMO Res. A471.

Vakiomallistosta löytyy eri vahvuisia kangaslaatuja läpikuultavasta voilésta tukevaan palttinaan. Jokainen kuosi voidaan toteuttaa mille tahansa kangaslaadulle.

Kuosien kuviovärit ovat valittavissa esimerkiksi Pantone-, NCS- tai Tikkurilan Symphony –värikarttojen mukaan. The selection of fabrics includes several alternatives of qualities from translucent voilé to plain weaves. The design can be printed on any fabric of the selection.


Print colors can be chosen by utilizing for example Pantone-, NCS- or Tikkurila Symphony color charts.

100% polyester, Trevira CS
SL1 Vaikeasti syttyvä | Flame retardant

**KANGASLAADUT | FABRIC QUALITIES****TREVIRA CS 03**

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 115g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941


NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 02

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 160g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

PALOTURVALLISET VERHOKANKAAT TREVIRA CS

FLAME RETARDANT CURTAIN FABRICS TREVIRA CS

Tekniset tiedot ja värikartta | Technical information and color chart

info @ eijanevala.fi +358(0)503681814


villenkujja 3, fin-91900 liminka, vat FI27316419

www.eijanevala.fi

TREVIRA CS 04

100% polyester

leveys: 150 cm

neliöpaino: 190g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941


NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 06 satin

100% polyester

leveys: 150 / 300* cm

neliöpaino: 230g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941


NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 09

100% polyester

leveys: 150 cm

neliöpaino: 235g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)

DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941


NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 13

100% polyester

leveys: 150 / 280* cm

neliöpaino: 125g / m²

FAR § 25.853(a), app. F, Part 1(a)(1)(ii)


DIN 4102 Teil 1 - B1

DIN EN ISO 6940/6941

NT EN 13772/72/13773

BS 5438, BS 5867

TREVIRA CS 02 - 03 - 04




100



Symphony 1497 NCS 1502-Y

213



Symphony 1498 NCS 2005-R90B

214



Symphony M498 NCS 4000-N


215



Symphony X500 NCS 7005-B20G

259

TREVIRA CS 06 - 08 - 09



100

Vakiovärit ovat saatavilla ilman minimitalausmääriä, toimitusaika 3–4 viikkoa tilauksesta.
Trevira CS –kangaslaadut on myös mahdollista värjätä projektikohtaisesti. Erikoisvärien minimitalaus 200 metriä.

Standard colors are available with no minimum order quantity, delivery time 3–4 weeks. For projects the fabric colors can be dyed individually. Minimum order for special colors 200 meters.

Huomaathan, että värisävyt saattavat tietokoneen näytöllä tai tulosteessa näyttää erilaisilta kuin kankaalla.
Please note: colors may vary due to monitor or printer settings.